



Drei Funktionen in einem Gerät mit integriertem großen Vorweichbehälter für die Wäsche und Druckprüfung von bis zu zwei Feuerwehrdruckschläuchen der Größen B, C und D gleichzeitig bzw. einem der Größe A.

Das Schlauchpflege-Kombigerät von PREY – kurz VWP – ist nach seinen Funktionseinheiten benannt und vereint die drei Schlauchpflegegrundfunktionen Vorweichen und Waschen mit der Druckprüfung. Dabei ist dieses Kombigerät in seiner Kategorie an Material- und Verarbeitungsqualität, Funktionalität, Ergonomie, Effizienz, Effektivität, Raumausnutzung und Wirtschaftlichkeit nicht zu übertreffen.

Die Funktionskomponenten:

- Der **Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen** – kurz KVA – mit vier Schlauchfächern für zwölf B- bzw. 24 C-Schläuche ermöglicht neben dem Vorweichen den ebenen und sicher geführten Einzug der Schläuche in die Hochdruckwaschmaschine.

Er ist wassersparend in Tiefe, Breite, Höhe und Bodenausführung geformt und benötigt entsprechend eine minimale Menge an Wasser für eine maximale Anzahl von Schläuchen.

Die eingeschweißten raumsparenden und dabei sehr stabilen Kassetten sind in der Breite auf die verschiedenen Schlauchbreiten abgestimmt und gewährleisten das aufrechte und damit sichere, verwindungsfreie Abwickeln der Schläuche beim Einziehen durch die Schlauchwaschmaschine in die Pflegewanne. Ein Verdrehen (Korkenziehereffekt) wird dadurch wirksam verhindert.

Die Oberen Kanten sind mit einem polierten, 25 mm starkem Rundrohr aus Edelstahl abgesetzt und auf Gehrung verschweißt, um das Hinterhaken von Schlauchkupplungen, Ärmelknöpfen, etc. zu verhindern. Zusätzlich wird das Rundrohr zur Schlauchwaschmaschine hin mit einem um 180° gebogenem Blech bestückt, welches die nacheilende Kupplung sauber über die Kante führt und ein Hochschnellen verhindert. Das Blech ist abnehmbar und wird entsprechend für mehrere KVA der gleichen Baubreite nur einmal benötigt.

Der speziell und eigens für den KVA gefertigte Ablaufhahn verläuft vertikal und mittig schmal entlang einer Seite bis unmittelbar unter die Oberkante, wo er bequem und einfach in Stehhöhe des Bedieners geöffnet und geschlossen werden kann, ohne dass dieser sich bücken muss. Die Auslassseite liegt am tiefsten Punkt des KVA, so dass das Wasser restlos ablaufen kann, und steht nicht hervor. Dadurch wird verhindert, dass der KVA beim Verfahren an Sockelleisten, Türzargen und anderen Gegenständen hinterhakt oder aus Versehen be- bzw. getreten wird

- ▶ Die **Schlauch-Wasch-Maschine** von – kurz SWM – mit Hochdrucktechnik ist die wirtschaftlichste und robusteste ihrer Art. Die Druckleitungen sind mit praktisch wartungsfreien Flachstrahldüsen ausgestattet. Entsprechend verfügt das pulverbeschichtete Gehäuse über keinerlei bewegliche Teile in der Nasszelle.

Die SWM ist mit dem Grundgestell des VWTPW über eine Rollen und Führungsschienenkonstruktion verbunden und entsprechend seitlich zu verschieben und arretieren. Hierdurch wird gewährleistet, dass die SWM immer in idealer Position unmittelbar vor den jeweiligen Kassetten des KVA positioniert werden kann, aus denen die Schläuche als nächste herausgezogen und gewaschen und getrocknet werden sollen.

- ▶ Die **Schlauch-Druck-Prüfstation** – kurz SDP – mit vollverschweißter Edelstahlverrohrung ermöglicht eine sichere und regelkonforme Druckprüfung mit einfachem Aufwand. Zum Schutz des Bedieners und Dritter vor den von berstenden Schläuchen ausgehenden Gefahren sind die Prüfendverschlüsse fest im Grundgestell platziert und verbaut, so dass zur Prüfung alle vier Kupplungsenden fest mit dem besonders standfesten Gerät verbunden sind

Vorweichbehälter, Gestell, Verrohrung, Waschmaschinengehäuse – nahezu alle Metallkomponenten des VWP sind aus hochwertigem, widerstandsfähigem Edelstahl (Legierung 1.431) in präzisester Verarbeitungsqualität eigengefertigt – für unerreicht lange Haltbarkeit, optimalen Korrosionsschutz auch bei Schaummitteleinsatz und damit höchste Wertsicherheit.




Die Platzierung der je zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremsen unter dem VWP verhindert ein Hinterhaken und Hängenbleiben an Gegenständen und von Personen. Sie bestehen aus tragenden Edelstahlböcken mit Leichtlauflagern und besonders leisen, bodenschonenden Gummibelegen für erhöhten Fahrkomfort des stabilen und dadurch extrem standfesten Kombigerätes.

Die im VWP verbauten Komponenten – Vorweichbehälter, Waschmaschine, Prüfendverteiler, etc. – sind weitestgehend identisch mit denen unserer bewährten Anlagentechnik und halten entsprechend höchsten Belastungen stand. Das VWP ist mobil, kann somit überall eingesetzt und bei Bedarf beliebig im Sinne der individuellen Anforderungen vor Ort mit jedem Wickler und jeder Trocknungstechnik, bevorzugt dem Schlauch-Durchlauf-Trockner kombiniert werden.


Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 1-004-040150 |
| Bezeichnung: | Schlauchpflege-Kombigerät |
| Typ: | VWP |
| Abmessungen: | 700 x 1205 x 1280 mm (BxLxH) |
| Gewicht: | 236,5 kg |
| Netzwasseranschluss: | 2" |
| Elektrische Anschluss- werte: | 400V AC / 50Hz / 6,0 kW / 16A |
| Prüfanschluss: | 2 x B (75 mm) |
| Prüfdruck: | 0 - 16 bar |
| Waschdruck: | 0 - 100 bar |
| Kapazitäten | |
| - Schlauchgrößen: | 1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F |
| - Schlauchlängen: | bis 35 m B |
| - Schlaucharten: | alle bekannten Materialien |
| Funktionen: | Vorweichen Abwickeln Waschen Prüfen |
| Sicherheitsfunktionen: | Automatische Prüfdruckabschaltung (einstellbar) Sicherheitsüberdruckventil |
| Betriebsart: | Ein-Mann-Betrieb |


| | |
|--|---|
| Waschmaschine: | Selbsthaltebetrieb |
| Prüfaggregat: | Automatikbetrieb |
| Aufstellungsart: | mobil |
| Kombination mit: Schlauchpflegefunktionen | allen anderen Schlauchaufhängeanlagen Schlauch-Durchlauf-Trockner |
| Serienausstattung: | Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen Hochdruck Schlauch-Wasch- Maschine Schlauch-Druck-Prüfstation Schlauchdurchführungsgabel Schlauchbremse (selbstöffnend) Kupplungsaufprallschutz Blindkupplung Kabelhalter Lenk- und Bockschwerlastrollen Feststellbremsen Ableitblech Schlauchwaschmaschinengleitschlitte n |
| Optionales Zubehör: | Prüfendverschlüsse Kupplungsübergangsstücke Kupplungsschlüssel Hochdrucksprühlanze |



SWM verschiebbar für optimale Nutzung des KVA



1:50



1:50

Technische Details

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Netzwasseranschluss: | 2" (oder Storz C) | Stromanschluss: | AC / 400 V / 16 A / 50 Hz |
| Gewicht: | 236,5 kg | Leistung der Leitung: | 6,00 kW |

Vorweichen / Waschen / Prüfen